

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO

1.1 – O presente Termo de Referência tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS** conforme as especificações e condições contidas no presente documento para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Izabel do Pará.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 – A aquisição de móveis e equipamentos se faz necessária para adequação das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal da Saúde, objetivando o aprimoramento e melhoramento das atividades desenvolvidas nas unidades, bem como no atendimento aos pacientes.

3 – LOCAL DE ENTREGA

3.1 - O fornecedor deverá entregar o objeto deste termo de referência nos prazos, quantidades e especificações dispostos no Edital que originará o contrato.

3.1.1. Prazo de entrega: o prazo de entrega é até 15 (quinze) dias após o recebimento da Ordem de Compra.

3.2 – O objeto deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta Secretaria, como frete ou descarga e outros.

3.3 – O objeto desta licitação será(ão) recebidos(s) no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde situada a Rua João Casa Nova, nº 2085, Centro, Santa Izabel do Pará.

4- VIGÊNCIA

4.1 - O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e condições mais vantajosas à Administração.

5 – ESPECIFICAÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QDADE
1.	<p>ARMÁRIO DE AÇO</p> <p>Com 2 portas 1600 cm – Armário de aço com caixa externa, chapa MSG 18’, cuja base de fundos sejam do tipo apoio contínuo, medindo 1600 x 900 x 400 cm (A x L x P), na cor cinza platina, com 02 portas, 04 prateleiras removíveis, fechamento por meio de fechadura do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, embutida na maçaneta com chaves em duplicata (fechadura tipo “T”). Maçaneta móvel com sistema de travamento, com Cremona e varões, de forma a travar as duas portas simultaneamente, localizada no lado direito do armário, com pintura industrial em esmalte sintético, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Devidamente montado. Contendo tramelha externa, confeccionada na lateral horizontal do armário, ferrolho de encaixe horizontal: fio quadrado, em aço MSG 18”, na mesma largura do armário, com perfuração para cadeado padrão na porta do armário. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contato e referencia a espessura da chapa de aço.</p>	UND	30
2.	<p>ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa</p> <p>com 04 gavetas, min (axlpx) 1225x470x570 mm, cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa nº 16, gavetas em chapa nº 18, tampo e fundo em chapa nº 24 e corpo em chapa nº 26, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anti-corrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a po com camada entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 kg</p>	UND	30
3.	<p>AUTOCLAVE</p> <p>Autoclave horizontal de mesa (até 75 lts), modo de operação analógica; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 10 lts</p>	UNID	10
4.	<p>BALDE DE PEDAL</p> <p>Balde a pedal mínimo de 05 lts em polipropileno</p>	UNID	40

5.	BALANÇA INFANTIL Balança antropométrica infantil com modo de operação digital	UNID	20
6.	BALANÇA ADULTO Balança antropométrica adulto com modo de operação digital		20
7.	BEBEDOURO DO TIPO TORRE De coluna com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (agua natural e sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da agua gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de agua gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca. Garantia: 01 (um) ano.	UND	20
8.	BIOMBO Aço/ferro pintado, rodízios, tamanho triplo	UND	20
9.	CADEIRA DE RODAS ADULTO Pés removíveis, em aço/ferro pintado, braços fixos.	UND	20
10.	CADEIRA DE RODAS INFANTIL Pés removíveis, em aço/ferro pintado, braços fixos.	UND	20
11.	CADEIRA FIXA Sem braços, assento e encosto em polipropileno injetado espuma expandida/laminada min 335mm de espessura com densidade min 23kg/m ³ , estrutura em tubo de aço industrial quadrado min 22 x 22mm, sapatas em polipropileno injetado componentes metálicos, tratamento de superfície em fosfato de zinco, pintura a pó do tipo hídrica com camada de min 60 microns e cura em estufa a min 200°C, encosto e assento na cor azul com acabamento em preto	UND	80
12.	CADEIRA FIXA ESTOFADA Estofada na cor azul sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. assento e encosto em espuma injetada sendo o encosto fixo na armação. dimensões aproximadas: largura do assento: 460mm. profundidade do assento: 440mm. altura do encosto: 410mm. largura do encosto: 410 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) estofamentos em espuma de poliuretano flexível, injetado moldado anatomicamente, sem deformações, com espessura minima de 40mm para assento e 40mm encosto. densidade controlada de 62kg/m ³ para assento de 60kg/m ³ para o encosto sendo admitida variação para mais ou para menos de 10%.	UND	80
13.	CARRO DE CURATIVO Carro de curativos em aço/ferro pintado	UNID	20

14.	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro para material de limpeza em polipropileno	UNID	20
15.	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Compressor odontológico com potência 1,0 HP capacidade de 30 a 40 litros.		10
16.	ESCADA COM 2 DEGRAUS Confeção em aço inoxidável Para o(s) ITEM(NS)-A (Cota Principal)	UND	40
17.	ESTANTES DE AÇO Contendo 06 prateleiras, dimensões; 1800 x 920 x 400mm (a x l x p) com pintura eletrostática epóxi pó, com tratamento antiferruginoso na cor cinza metal. prateleiras reguláveis, com capacidade para até 100kg, em chapa de aço msg 18, espessura de 28mm, com furos para fixação com fixação com parafusos de aço sextavado 5/6 x 3/4. colunas: coluna estrutural de aço rígido para estante, confeccionada em chapa de aço carbono nº ff-14 msg; furação pelo sistema duplo mediano em um dos lados da coluna e furação mono singular no outro lado da coluna; coluna com tratamneto antiferruginoso por imersão a banho quente decapante e posterior imersão a banho fosfato; pintura epóxi-pó na cor cinza com polimerarização em estufa a 240°C . garantia mínima de 1 ano.	UND	30
18.	FOGÃO 4 queimadores, mesa em aço inox, fornoautolimpante, dimensões aproximadamente (LxAxP) 0,49 x 0,87 x 0,58 cm.	UND	10
19.	FOTOPOLIMERIZADOR Fotopolimerizador de resinas, led com fio.	UNID	20
20.	GELADEIRA De uso domestico frosfree 250L – linha branca: capacidade total de armazenamento: 250L; capacidade liq congelador: 30L; capacidade total bruta 250L; capacidade bruta congelador: 31, capacidade bruta refrigerador: 220L, frequência: 60 Hz; consumo: 22,8 KWh/ mês (110V); consumo 22,8 KWh/ mês (220V); cor branco	UND	10
21.	LONGARINA PARA 3 LUGARES Totalmente desmontavel, que permite regulagem de espaçamento dos assentos, estrutura da longarina em aço com bitola de 40x80mm, espessura minina de 2m e comprimento maximo de 1800mm com acabamento de topos em nylon rígido embutidos no tubo, na mesma cor da estrutura, dotado de 3 poltronas com assento e encosto (concavo) estofados com espuma de poliuretano flexível	UND	60

22.	MESA DE EXAMES Posição do leito fixo, material de confecção aço/ferro pintado	UND	20
23.	MESA GINECOLOGICA Posição do leito movel, material de confecção aço/ferro pintado	UND	20
24.	MESA PARA ESCRITÓRIO Com 2 gavetas,material mdf medindo 1,20 x 61 x 75 cm no mínimo com pernas de metal com pintura epoxi tampo em madeira com revestimento na cor cinza.	UND	80
25.	MESA PARA IMPRESSORA Mesa para impressora em aço/ferro pintado com dimensões mínimas de 50x40x70 cm em madeira/mdp/mdf/similar	UNID	20
26.	MESA DE MAYO Mesa de mayo material de confecção aço inoxidável.	UNID	20
27.	NEBULIZADOR PORTÁTIL Alimentação: Bivolt - Método de Nebulização: Cavitação por ultrassom. - Potência de entrada: 25 - 35 VA. - Frequência de oscilação: 2,4 MHz. - Acionamento: Botão Liga/Desliga. - Led indicador: Inalador/Nebulizador ligado e falta de água. - Tamanho das partículas: 80% menores do que 5 micra (1000 micra = 1mm). - Fusíveis: Fusível 2,0 A 250V~; Ação retardada. - Capacidade de nebulização: 10 mL. - Desligamento automático: 12 minutos. - Taxa de nebulização: Entre 0,70 mL/min a 1,25 mL/min.	UND	20
28.	POLTRONA HOSPITALAR Reclinável no encosto e no descanso para pés; acionamento por botão lateral com 2 estágios; 3 posições (sentado, leitura e descanso); com braços em madeira compensada multilamina, revestimento em couro sintético, na cor preta, estofamento em espuma de poliuretano injetado, moldada anatomicamente; capacidade até 120kg; garantia mínima de 12 meses	UND	20
29.	SUPORTE DE SORO Tipo pedestal com rodízios, ajuste de altura regulável haste de aço inoxidável altura mínima 1110mm e máxima 2560mm haste com 4 ganchos.	UND	40
30.	TELEVISOR DE LCD 32" Com entrada para HDTV- características : digital Crystal clear para detalhes profundos e nitidez; tela LCD HD com resolução de 1366x	UND	10

	768p; 28,9 bilhões de cores, taxa de contraste dinâmico de 26000:1; incrível surround; potência de áudio de 2 x 15 W RMS; duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em único cabo; Easylink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC; entrada para PC para usar a TV Como monitor de computador ; conversor TV digital interno.		
31.	<p>TERMOMETRO DE TESTA</p> <p>Termômetro digital frontal e auricular infravermelho. Instrumento de uso fácil, preciso e rápido informando a temperatura tomada em aproximadamente dois (2) segundos. Verifica temperatura ao colocar a sonda do termômetro infravermelho na parte frontal (testa) de sua cabeça ou ouvido (canal auricular). Informação da temperatura no visor de LCD colorido (muda de cor com base nos resultados da temperatura). Especificações técnicas: Escala de temperatura: 32°~49°C Divisão: 0,1°C Precisão: 0,2°C (de 35,5~42°C) / 0,3° (restabe) Função auto-desligamento. Registro no ministério da saúde</p>	UNID	20
32.	<p>VENTILADOR DE PAREDE</p> <p>Acolado na parede com 100W de potência, e 3 velocidades. Comprimento – 52 cm; largura- 19 cm; altura- 57 cm.</p>	UND	40

Santa Izabel do Pará, 09 de julho de 2020.

MARIA JOSÉ DOS SANTOS ASSUNÇÃO
Secretária Municipal de Saúde